



Skalblock

Skalblock används bland annat som gjutform till massiva betongväggar där blocken staplas utan murbruk för att därefter fyllas med betong. Då uppnås en konstruktion med mycket god hållfasthet.



Hål till den stående armeringen borraras ner i betongplattan. Alternativt kan armeringsjärn integreras i samband med gjutningen av plattan.



Blockens konstruktion gör det enkelt att armera med både stående och liggande armeringsjärn.



Skalblock



När ca fem lager block är staplade ska blocken fyllas med betong och vibreras efterhand så att alla håligheter blir ordentligt fyllda.



Gavelblock

Gavelblocket är utformat så att det enkelt kan användas i hörn och avslutningar. Blocket har också en markering för kapning på mitten.



Hörn och avslut

Skall avslutet bilda ett hörn, finns en ursparning i gavelblockets överkant som lätt går att knacka bort.

På så vis går det att armera hörnet.



Skalblock

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	1501	Skalblock 150 grå
	1901	Skalblock 190 grå
	2502	Skalblock 250 grå
	250250	Gavelblock 250 grå



Fakta Skalblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Liter betong/m ²
Skalblock	500x150x200	18,0	10,0	180	50	5,0	935	70 lit/m ²
Skalblock	500x190x200	21,0	10,0	210	40	4,0	875	110 lit/m ²
Skalblock	500x250x200	23,0	10,0	230	30	3,0	725	140 lit/m ²

Fakta Gavelblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Liter betong/m ²
Skalblock	500x250x200	28,0	10,0	280	30	3,0	875	140 lit/m ²

Fler idéer och inspirationsbilder samt information om återförsäljare finns på www.vaxtorpsbetong.se