

Skalblock

Skalblock används som gjutform till massiva betongväggar där blocken staplas utan murbruk för att därefter fyllas med betong.

Blockens konstruktion gör det enkelt att armera med både stående och liggande armeringsjärn.






Gavelblocket är utformat så att det enkelt kan användas i hörn och avslutningar. Blocket har också en markering för kapning på mitten.

Skall avslutet bilda ett hörn, finns en ursparning i gavelblockets överkant som lätt går att knacka bort. På så vis går det enkelt att armera hörnet.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	1501	Skalblock 150 grå
	1901	Skalblock 190 grå
	2501	Skalblock 250 grå
	250250	Gavelblock 250 grå



Fakta Skalblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Liter betong/m ²
Skalblock	500x150x200	18,0	10,0	180	50	5,0	935	70 lit/m ²
Skalblock	500x190x200	21,0	10,0	210	40	4,0	875	110 lit/m ²
Skalblock	500x250x200	23,0	10,0	230	30	3,0	725	140 lit/m ²

Fakta Gavelblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Liter betong/m ²
Skalblock	500x250x200	28,0	10,0	280	30	3,0	875	140 lit/m ²